

Fiche technique

Réf. 010020

Garde-corps universel avec fixation élingue avec bloqueur h 1,5m



Les gardes-corps se fixent en rive ou en bas de toit et reçoivent les accessoires de sécurité (lisses, plinthes, filets) pour constituer une protection complète.

LES + PRODUIT

Coût d'investissement faible
 Temps de pose faible
 Formalité administrative faible
 Encombrement faible
 Best Seller
 Evolutif avec pièces complémentaires

CARACTERISTIQUES

| | |
|-----------------------|------|
| Longueur produit (mm) | 1040 |
| Largeur produit (mm) | 400 |
| Hauteur produit (mm) | 2000 |
| Poids produit (kg) | 0 |

Descriptif technique

Protection collective périphérique temporaire bas de toit et rive
 espacé de 3m maxi

Chantier neuf et rénovation avec une pente de 30° maximum

Réglage à l'égout

Réglage du débord

Point d'ancrage : Cable D8mm / 5m et bloqueur

Positionnement sur chevron et tous types de charpentes

Composé de :

- 1 potelet universel hauteur 1,50 m (réf. 20227)
- 1 kit bloqueur élingue (réf. 20565)
- 2 barres d'écartement 1 m acier (réf. 20014)
- 1 goupille grande sécurité avec câble (réf. 20025)

Actions : Travailler en sécurité

Métiers : Ardoise / Charpente / Métal / Tuile