Fiche technique

Réf. 010042

Garde-corps universel fixation réglable traversée pour mur 75cm h 1,5m

Les gardes-corps se fixent en rive ou en bas de toit et reçoivent les accessoires de sécurité (lisses, plinthes, filets) pour constituer une protection complète.

LES + PRODUIT

Peut se poser directement du toit avec un équipement de protection individuelle
Coût d'investissement faible
Temps de pose faible
Formalité administrative faible
Encombrement faible
Best Seller
Evolutif avec pièces complémentaires

CARACTERISTIQUES

Longueur produit (mm)	2000
Largeur produit (mm)	400
Hauteur produit (mm)	2000
Poids produit (kg)	0

Descriptif technique

Protection collective périphérique temporaire rive espacé de 3m maxi
Chantier neuf et rénovation avec une pente de 10° maximum
Réglage à l'égout
Réglage du débord de 0 à 70 cm
Point d'ancrage : par Vis , fer U et Ecrou
Positionnement sur mur
Composé de :
- 1 potelet universel hauteur 1,50 m - réf. 20227
- 1 traversée de mur 90 cm débord de 0 à 70 cm - réf. 20243 (composée de 1 traversée de mur articulée - réf. 20248, 1 écrou - réf. 30015 et 1 fer U - réf. 20622)
- 1 barre d'écartement 1 m acier - réf. 20014
- 1 goupille grande sécurité + bêta n°2 - réf. 20020

Actions : Travailler en sécurité

Métiers : Ardoise / Charpente / Métal / Tuile

DIMOS
BY ROOFERS FOR ROOFERS