

Fiche technique

Réf. 010125

Garde-corps universel fixation serre-joint pour panne 25cm débord 1,5m



Les gardes-corps se fixent en rive ou en bas de toit et reçoivent les accessoires de sécurité (lisses, plinthes, filets) pour constituer une protection complète.

LES + PRODUIT

Peut se poser directement du toit avec un équipement de protection individuelle
 Poids léger qui permet une réduction des troubles musculo-squelettiques
 Coût d'investissement faible
 Temps de pose faible
 Formalité administrative faible
 Encombrement faible
 Best Seller
 Evolutif avec pièces complémentaires

CARACTERISTIQUES

Longueur produit (mm)	1540
Largeur produit (mm)	400
Hauteur produit (mm)	2000
Poids produit (kg)	0

Descriptif technique

Protection collective périphérique temporaire bas de toit et rive espacé de 3m maxi

Chantier neuf et rénovation avec une pente de 30° maximum

Réglage à l'égout

Réglage du débord jusqu'à 1,10 m

Point d'ancrage : Par serre joint

Positionnement sur chevron et tous types de charpentes

Pack complet : 3ml / 9ml / 12ml

Composé de :

- 1 potelet universel hauteur 1,50 m - réf. 20227
- 1 coulisse acier - réf. 20013
- 1 serre-joint pour panne ou chevron - réf. 20094
- 1 goupille grande sécurité avec câble - réf. 20025
- 1 goupille grande sécurité + bêta n°2 - réf. 20020
- 1 barre d'écartement 1,5 m acier - réf. 20114

Actions : Travailler en sécurité

Métiers : Ardoise / Charpente / Métal / Tuile