



dimos[®]

Par des Couvreurs pour les Couvreurs

Baguetteuse TWIN

La précision avec un seul opérateur !



Les + Produits

- + Gain de productivité
- + Précision
- + Confort

DIMOS

ZI - 648, rue du Tertre

BP 80029 - 44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél. : +33(0) 240 832 501 - Fax: +33(0) 240 832 575

contact@dimos.fr - www.dimos.fr

Caractéristiques et capacités techniques



Caractéristiques

Longueur	2,32 m
Largeur	0,60 m
Hauteur	0,95 m
Poids	54 Kg
Longueur de travail	2 m

Capacités techniques

Acier 400 N/mm ²	0,60 mm
Alu A5 1/2 dur H24	0,70 mm
Cuivre 1/4 dur	0,60 mm
Inox 470 N/mm ²	0,50 mm
Zinc	0,80 mm

Réf.	Désignation / Contenu
083560	Baguetteuse TWIN 2 m avec pieds en T (baguettes en option)

Options

083363	Baguette Ø 13 mm - 2 m
083366	Baguette Ø 16 mm - 2 m
083368	Baguette Ø 18 mm - 2 m

Les avantages de la baguetteuse TWIN

GAIN DE PRODUCTIVITÉ



- L'entraînement de la baguette à ses deux extrémités permet la réalisation d'ourlets réguliers par un seul opérateur.
- Sa manette de débrayage permet un changement rapide du diamètre (sans outil).

PRÉCISION



- L'entraînement de la baguette à ses deux extrémités permet la réalisation d'ourlets réguliers.
- La garniture anti-rayures (brevetée) évite le marquage du métal (quartz, alu, alu laqué...).

CONFORT D'UTILISATION



- Espace de travail optimisé : La feuille sort du côté de l'opérateur ou du côté opposé grâce au pivotement du profilé alu.
- Sa poignée escamotable évite le basculement de la machine et permet un positionnement optimal de l'opérateur lors du baguettage.

POLYVALENTE



- Baguetteuse avec 3 corps indépendants pour baguettes Ø 13, 16 et 18