

## Technisches Arbeitsblatt

Art. Nr. 010114

## Paket Schutzgeländer L 9 m Befestigung mit Zwingen



Die Schutzgeländer werden an der Dachkante oder am unteren Dachende befestigt und beinhalten das Sicherheitszubehör (Abschlussleisten, Fußleisten, Netze), um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.

**DIE + PRODUKTE**

Kann mit persönlicher Schutzausrüstung direkt vom Dach aus angebracht werden  
 Leichtes Gewicht, das das Risiko von muskuloskeletalen Problemen verringert  
 Niedrige Investitionskosten  
 Kurze Installationszeit  
 Wenig Verwaltungsaufwand  
 Geringer Platzbedarf  
 Bestseller

**CARACTERISTIQUES**

Produktlänge (mm)	1040
Produktbreite (mm)	9400
Produkthöhe (mm)	2000
Produktgewicht (kg)	0

**Technische Beschreibung**

Temporärer peripherer Kollektivschutz am unteren Dachrand und der Dachkante, Abstand maximal 3 m  
 Neubau und Renovierung mit einem Gefälle von max. 30°  
 Anpassung an die Dachrinne  
 Einstellen des Dachüberstands  
 Verankerungspunkt: mit Zwinde  
 Anbringen an Dachsparre und allen Arten von Dachstühlen  
 Kompletter Satz: 3 m / 9 m / 12 m

**Nutzung :** In Sicherheit arbeiten

**Geschäftsfelder :** Schiefer / Rahmenwerk / Metall / Dachfliese