

## Technisches Arbeitsblatt

Art. Nr. 010119

# Paket Schutzgeländer L 12 m Befestigung mit Mauerdurchführung



Die Schutzgeländer werden an der Dachkante oder am unteren Dachende befestigt und beinhalten das Sicherheitszubehör (Abschlussleisten, Fußleisten, Netze), um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.

## DIE + PRODUKTE

Kann mit persönlicher Schutzausrüstung direkt vom Dach aus angebracht werden  
 Niedrige Investitionskosten  
 Kurze Installationszeit  
 Wenig Verwaltungsaufwand  
 Geringer Platzbedarf  
 Bestseller  
 Ausbaubar mit zusätzlichen Teilen

## CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	1040
Produktbreite (mm)	12400
Produkthöhe (mm)	2000
Produktgewicht (kg)	0

## Technische Beschreibung

Temporärer peripherer Kollektivschutz am unteren Dachende,  
 Abstand maximal 3 m  
 Neubau und Renovierung mit einem Gefälle von max. 30°  
 Einstellen des Dachüberstands  
 Ankoppelungsgerät  
 Verankerungspunkt: Flachhaken Art.-Nr. 30310/30311  
 Anbringen an DachsparreKompletter Satz: 3 m / 9 m / 12 m

**Nutzung :** In Sicherheit arbeiten

**Geschäftsfelder :** Schiefer / Rahmenwerk / Metall /  
 Dachfliese